



Wassergekühlt

Diese Brenner zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Einfache und kompakte Bauweise
- Technisch Ausgereift, servicefreundlich
- Reproduzierbare Brennerposition
- Verbesserte Einschaltdauer durch innovative Kühlung
- Brennerbogen 180° / 45° / 22,5°

Artikelnummer	Länge (m)	Einschaltdauer CO2 (%)	Winkel Brennerhals (°)	Brennerhals auswechselbar	L1 (mm)
36100	1	100	180.0	ja	207.5
36101	1	100	45.0	ja	171.0
36102	1	100	22.5	ja	198.5
36103	1.5	100	180.0	ja	207.5
36104	1.5	100	45.0	ja	171.0
36105	1.5	100	22.5	ja	198.5
36106	2	100	180.0	ja	207.5
36107	2	100	45.0	ja	171.0
36108	2	100	22.5	ja	198.5
36109	2.5	100	180.0	ja	207.5
36110	2.5	100	45.0	ja	171.0
36111	2.5	100	22.5	ja	198.5
36112	3	100	180.0	ja	207.5
36113	3	100	45.0	ja	171.0
36114	3	100	22.5	ja	198.5
36115	3.5	100	180.0	ja	207.5
36116	3.5	100	45.0	ja	171.0
36117	3.5	100	22.5	ja	198.5
36118	4	100	180.0	ja	207.5
36119	4	100	45.0	ja	171.0
36120	4	100	22.5	ja	198.5
36121	4.5	100	180.0	ja	207.5
36122	4.5	100	45.0	ja	171.0
36123	4.5	100	22.5	ja	198.5
36124	5	100	180.0	ja	207.5
36125	5	100	45.0	ja	171.0
36126	5	100	22.5	ja	198.5
36300	1	100	180.0	ja	207.5
36301	1	100	45.0	ja	171.0
36302	1	100	22.5	ja	198.5
36303	1.5	100	180.0	ja	207.5
36304	1.5	100	45.0	ja	171.0
36305	1.5	100	22.5	ja	198.5
36306	2	100	180.0	ja	207.5

Artikelnummer	Länge (m)	Einschaltdauer CO2 (%)	Winkel Brennerhals (°)	Brennerhals auswechselbar	L1 (mm)
36307	2	100	45.0	ja	171.0
36308	2	100	22.5	ja	198.5
36309	2.5	100	180.0	ja	207.5
36310	2.5	100	45.0	ja	171.0
36311	2.5	100	22.5	ja	198.5
36312	3	100	180.0	ja	207.5
36313	3	100	45.0	ja	171.0
36314	3	100	22.5	ja	198.5
36315	3.5	100	180.0	ja	207.5
36316	3.5	100	45.0	ja	171.0
36317	3.5	100	22.5	ja	198.5
36318	4	100	180.0	ja	207.5
36319	4	100	45.0	ja	171.0
36320	4	100	22.5	ja	198.5
36321	4.5	100	180.0	ja	207.5
36322	4.5	100	45.0	ja	171.0
36323	4.5	100	22.5	ja	198.5
36324	5	100	180.0	ja	207.5
36325	5	100	45.0	ja	171.0
36326	5	100	22.5	ja	198.5
36500	1	100	180.0	ja	207.5
36501	1	100	45.0	ja	171.0
36502	1	100	22.5	ja	198.5
36503	1.5	100	180.0	ja	207.5
36504	1.5	100	45.0	ja	171.0
36505	1.5	100	22.5	ja	198.5
36506	2	100	180.0	ja	207.5
36507	2	100	45.0	ja	171.0
36508	2	100	22.5	ja	198.5
36509	2.5	100	180.0	ja	207.5
36510	2.5	100	45.0	ja	171.0
36511	2.5	100	22.5	ja	198.5
36512	3	100	180.0	ja	207.5
36513	3	100	45.0	ja	171.0
36514	3	100	22.5	ja	198.5
36515	3.5	100	180.0	ja	207.5
36516	3.5	100	45.0	ja	171.0
36517	3.5	100	22.5	ja	198.5
36518	4	100	180.0	ja	207.5
36519	4	100	45.0	ja	171.0
36520	4	100	22.5	ja	198.5
36521	4.5	100	180.0	ja	207.5
36522	4.5	100	45.0	ja	171.0
36523	4.5	100	22.5	ja	198.5
36524	5	100	180.0	ja	207.5
36525	5	100	45.0	ja	171.0
36526	5	100	22.5	ja	198.5
100260	1	100	180.0	ja	234.5

Artikelnummer	Länge (m)	Einschaltdauer CO2 (%)	Winkel Brennerhals (°)	Brennerhals auswechselbar	L1 (mm)
100261	1	100	45.0	ja	190.0
100262	1	100	22.5	ja	223.5
100263	1.5	100	180.0	ja	234.5
100264	1.5	100	45.0	ja	190.0
100265	1.5	100	45.0	ja	223.5
100266	2	100	180.0	ja	234.5
100267	2	100	45.0	ja	190.0
100268	2	100	22.5	ja	223.5
100269	2.5	100	180.0	ja	234.5
100270	2.5	100	45.0	ja	190.0
100271	2.5	100	22.5	ja	223.5
100272	3	100	180.0	ja	234.5
100273	3	100	45.0	ja	190.0
100274	3	100	22.5	ja	223.5
100275	3.5	100	180.0	ja	234.5
100276	3.5	100	45.0	ja	190.0
100277	3.5	100	22.5	ja	223.5
100278	4	100	180.0	ja	234.5
100279	4	100	45.0	ja	190.0
100280	4	100	22.5	ja	223.5
100281	4.5	100	180.0	ja	234.5
100282	4.5	100	45.0	ja	190.0
100283	4.5	100	22.5	ja	223.5
100284	5	100	180.0	ja	234.5
100285	5	100	45.0	ja	190.0
100286	5	100	22.5	ja	223.5